



Montereale Valcellina

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Fontana pubblica via Roma	Uscita serbatoio S.Leonardo	Uscita vasche Montespia
			15 novembre 2023	19 ottobre 2023	2 agosto 2023
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		120	146	134
Calcio	mg/l		51	38	41
Cloro libero	mg/l		0.2	0.2	0.2
Cloruri	mg/l	250	1	2	2
Conducibilità	µS/cm	2500	199	220	224
Durezza (da calcolo)	°F		13	15	14
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		< 5	13	10
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	5	3	4
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8.1	8.4	8.1
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		160	260	192
Sodio	mg/l	200	1	1	1
Solfati	mg/l	250	2	4	< 1

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11—FAX +39 0434 52 32 57—E-MAIL INFO@HYDROGEO-PN.IT— PEC HYDRO@PEC.HYDROGEO-PN.IT

WWW.HYDROGEO-PN.IT