



Aviano

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili ..	Uscita serbatoio P.I.P.	Uscita vasca Costa Alta	Uscita vasca Glais	Uscita vasca Mandra	Uscita vasca Marsure	Uscita vasca Pedemonte	Uscita vasca Piancavallo	Uscita vasca Prafurlian	Uscita vasca S.Martino	Uscita vasca Tamarezze in distribuzione
			23 gennaio 2024	22 febbraio 2024	23 gennaio 2024	1 febbraio 2024	23 gennaio 2024	8 febbraio 2024	25 gennaio 2024	8 febbraio 2024	22 febbraio 2024	13 febbraio 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		190	146	144	159	143	153	120	133	151	124
Calcio	mg/l		56	61	40	65	42	42	47	55	41	49
Cloro libero	mg/l		0.16	0.2	0.18	0.2	0.17	0.19	0.14	0.16	0.05	0.19
Cloruri	mg/l	250	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Conducibilità	µS/cm	2500	297	207	220	234	218	229	178	195	209	187
Durezza (da calcolo)	°F		21	15	15	16	15	16	12	14	16	12
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		17	< 5	13	< 5	11	14	< 5	< 5	13	< 5
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	12	3	3	4	3	3	1	2	3	2
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	7.8	8.1	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		216	162	167	205	137	174	126	171	166	162
Sodio	mg/l	200	1	1	2	1	1	1	1	< 1	1	1
Solfati	mg/l	250	4	2	4	2	4	3	1	1	3	1

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE - PIAZZALE DUCA D' AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. - C.F. P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11 - FAX +39 0434 52 32 57 - E-MAIL INFO@HYDROGEA-PN.IT - WWW.HYDROGEA-PN.IT