



Aviano

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili ..	Uscita serbatoio P.I.P.	Uscita vasca Costa Alta	Uscita vasca Glais	Uscita vasca Mandra	Uscita vasca Marsure	Uscita vasca Pedemonte	Uscita vasca Piancavallo	Uscita vasca Prafurlian	Uscita vasca S.Martino	Uscita vasca Tamarezze in distribuzione
			1 agosto 2024	1 agosto 2024	18 giugno 2024	30 luglio 2024	30 luglio 2024	8 febbraio 2024	25 gennaio 2024	1 agosto 2024	1 agosto 2024	1 agosto 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		209	146	156	168	148	153	120	140	145	149
Calcio	mg/l		61	63	45	71	41	42	47	59	41	52
Cloro libero	mg/l		0.08	0.04	0.2	0.11	0.19	0.19	0.14	0.16	0.11	0.15
Cloruri	mg/l	250	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conducibilità	µS/cm	2500	314	217	195	238	211	229	178	197	213	208
Durezza (da calcolo)	°F		23	16	17	18	16	16	12	15	16	16
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		18	< 5	14	< 5	14	14	< 5	< 5	14	7
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	12	3	3	4	3	3	1	2	3	3
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	7.8	8	8.2	7.8	8.3	8.2	8.2	8	8.3	8.1
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		313	260	226	249	240	174	126	231	224	252
Sodio	mg/l	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Solfati	mg/l	250	4	2	3	2	3	3	1	2	3	3

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa
 33170 PORDENONE - PIAZZALE DUCA D' AOSTA, 28
 CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. - C.F. P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931
 TEL +39 0434 50 64 11 - FAX +39 0434 52 32 57 - E-MAIL INFO@HYDROGEA-PN.IT - PEC HYDRO@PEC.HYDROGEA-PN.IT - WWW.HYDROGEA-PN.IT